

ISO FLOOR®

ISO FLOOR

Tarima tecnológica para uso exterior

Plancher technologique pour extérieur/ Synthetic outdoor flooring

ISO FLOOR DECKING



ISO FLOOR ISO FLOOR



TARIMA TECNOLÓGICA ISO FLOOR DECKING

CARACTERÍSTICAS:

Color	Referencia	Dimensiones	Ud/ Paq	m ² / Paq	Precio €/ m ²
Brown	DECKINGBROWN	2200x125x22 mm	3	0,858	54,97
Sand	DECKINGSAND	2200x125x22 mm	3	0,858	54,97
Grey	DECKINGGREY	2200x125x22 mm	3	0,858	54,97

(*) Opcional con **sello FSC**. Consultar Precio.



PERFIL



ACABADOS:

- Colores **BROWN, SAND y GREY**
- Acabado **RAYADO ó LISO**

BROWN



SAND



GREY



ACCESORIOS:


	Referencia	Características	Rendimiento		Precio
Clip Inox. + Tornillos	ISOPACK	Con tratamiento térmico negro	25 ud/m ²	180 ud/bolsa	117,68 €/bolsa
Rastrel composite	ISOCOMPO	2200x40x25 mm	3,5 ml/m ²	---	4,40 €/ml
Rastrel pino cuperizado	ISORASTREL	3000x50x40 mm	3,5 ml/m ²	CLASE IV	2,80 €/ml
Rodapié	ROGREY/ROSAND/ ROBROWN	2200x90x10 mm	---	---	7,33 €/ml



CLIPS INOX.



RASTREL COMPOSITE



RODAPIÉ BROWN

ISO FLOOR[®]
ISO FLOOR

TARIMA TECNOLÓGICA ISO FLOOR DECKING
FOTOS DE OBRA:



ISOFLOOR DECKING



ISO FLOOR[®]



Manual de instalación tarima exterior tecnológica - Guide D' installation - Installation Guide :

Para empezar a colocar la tarima Isofloor Decking, primero tenemos que decidir la dirección de la tarima. Los rastreles tienen que ir en sentido perpendicular a la tarima "fig. 6". La distancia máxima entre rastreles, no debe sobrepasar los 300mm "fig.1". Es aconsejable dejar una pequeña separación entre rastreles, para la buena circulación del agua "fig. 2". Hay que encolar los rastreles al suelo con masilla de fijación para exterior. Se aconseja dejar entre 10-15 mm de dilatación entre la pared y la tarima. La tarima Isofloor Decking, se coloca con los clips y tornillos suministrados por el fabricante. Para la buena instalación de la tarima IsoFloor Decking hay que dejar entre 5-10 mm de separación en las testas de la tarima "fig. 8", dependiendo de la temperatura y en la época en que se coloque.

Pour commencer à placer le plancher extérieur Isofloor Decking, il faut premièrement décider le sens du plancher. Les lambourdes doivent être placées perpendiculairement au plancher. fig. 6". La distance maximale entre lambourdes ne doit pas dépasser 300 mm "fig.1" Il est conseillé de laisser une petite séparation entre les lambourdes pour le bon écoulement de l'eau "fig. 2". Il faut encoller les lambourdes au sol avec du mastic de fixation pour extérieur. Il est conseillé de laisser entre 10-15 mm de dilatation entre le mur et le plancher extérieur. Le plancher extérieur Isofloor Decking, se fixe avec les clips et les vis fournis par le fabricant. Pour une correcte installation du plancher extérieur IsoFloor Decking, il faut laisser entre 5-10 mm de séparation entre les extrémités du plancher extérieur "fig. 8", dépendent de la température et de l'époque à laquelle on l'installe.

To start placing the outdoor flooring Isofloor Decking, first we have to decide the direction of the floor. Joists should be placed perpendicular to the floor. Fig. 6 ". The maximum distance between joists must not exceed 300 mm "Fig.1" It is advisable to have a small gap between joists for the proper flow of water "Fig. 2.". Joists must be glued to the floor with mastic for outdoor fixing. It is advisable to leave between 10-15 mm expansion gap between the wall and the outdoor flooring. The outdoor flooring Isofloor Decking, attaches with clips and screws provided by the manufacturer. For a correct installation of outdoor flooring Isofloor Decking, leave around 5-10 mm of separation between outdoor flooring edges "fig. 8", depending on the temperature and period of installation.

ISOFLOOR DECKING

	INFORME DE ENSAYO	20130010
	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MADERA EN COMPOSITE MADERA PLÁSTICO	Hoja 1 de 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Composite de madera y plástico. Color marrón.

COMPOSICIÓN:

- 70% madera de roble + 30 % Polietileno

REFERENCIA DEL PRODUCTO:

- LHMA043

RESULTADOS:

- El composite de madera y plástico analizado tiene un contenido superior al 70% en madera.





ISO FLOOR[®]
ISO FLOOR

www.isofloor.es // info@isofloor.es